STEP fashion©

SUPER CLICK

INSTRUKCJA MONTAŻU PODŁOGI STEP FASHION — PL

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR STEP FASHION FLOOR — ENG

MONTAGEANLEITUNG: STEP FASHION SUPER CLICK FUßBODEN — D

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAHY STEP FASHION — SK

STEP FASHION PADLÓ LERAKÁSI ÚTMUTATÓJA — H

PÕRANDA STEP FASHION PAIGALDUSJUHEND — EST

GRĪDAS MONTĀŽAS INSTRUKCIJA STEP FASHION — LV

STEP FASHION GRINDŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA — LT

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОЛОВ STEP FASHION — RUS

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПОД STEP FASHION — BG

INSTRUKCJA MONTAŻU PODŁOGI STEP FASHION

Przed rozpoczęciem układania podłogi należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji montażu podłogi oraz warunkami gwarancji. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji skutkuje utratą gwarancji. Podłoże, na którym układana będzie podłoga, musi być równe, czyste i zdolne do przenoszenia obciążeń. Podłoga może być układana na podłożu z ogrzewaniem podłogowym, przy czym maksymalna temperatura powierzchni podłogi nie może przekraczać 27°C. Podczas eksploatacji podłogi, wilgotność powietrza w pomieszczeniu należy utrzymywać w przedziale 40 -75%, a temperatury 18°C - 25°C.

Podłoga STEP FASHION może podlegać w trakcie użytkowania procesowi zmiany wymiarów, w związku z tym należy przewidzieć odpowiednią dla wymiarów pomieszczenia dylatację – zob. pkt 5 instrukcji. Montaż podłogi należy wykonać jako ostatnią pracę wykończeniową. Wszystkie pozostałe prace instalacyjno -wykończeniowe (malowanie, montaż stolarki okiennej, ect.) muszą zostać zakończone wcześniej, a pomieszczenia osuszone – zob. pkt. 1 instrukcji. Po ułożeniu podłogi pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu, zwykle ok. 24 godzin.

Podłoga STEP FASHION Kolekcji HOME o klasie użyteczności 23 i klasie ścieralności AC4, przeznaczona jest do pomieszczeń domowych o dużym natężeniu ruchu.

Podłoga STEP FASHION Kolekcji COMMERCIAL o klasie użyteczności 33 i klasie ścieralności AC5, przeznaczona do pomieszczeń użyteczności o dużym natężeniu ruchu (z wyłączeniem sali weselnych, bankietowych, tanecznych itp..)

Instrukcja montażu podłogi w systemie pływającym

1. Paczki należy ułożyć poziomo w pomieszczeniu, w którym będzie układana podłoga, na okres min. 24 godzin. Układanie podłogi powinno odbywać się przy wilgotności otoczenia 40 -75%, i temperaturze 18°C - 25°C . Wilgotność podłoża powinna wynosić dla: betonowego 1,8% (przy ogrzewaniu podłogowym 1,3%) - mierzona metodą CM, anhydrytowego 0,5% (przy ogrzewaniu podłogowym 0,2%) - mierzona metodą CM oraz drewnianego 8%. Należy zapewnić wentylację pomieszczeń.
2. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i niepyłące. Podłożem może być wylewka betonowa lub anhydrytowa. Zalecane jest gruntowanie podłoża przed ułożeniem podłogi, a w strefach o podwyższonej wilgotności zastosowanie płynnej folii. Podłogi STEP FASHION nie należy stosować w strefach mokrych np. brodzik prysznicowy. Różnice w poziomie podłoża nie powinny przekraczać 2 mm na długości 1 metra. Jeżeli nierówności są większe, należy wyrównać podłoże, które musi być dokładnie sprawdzone pod kątem wilgotności. Problemy z wilgocią muszą zostać rozwiązane przed montażem podłogi. Nie należy wyrównywać nierówności przy pomocy podkładów lub innych niestabilnych materiałów. W przypadku montażu bez użycia podkładów, na podłożach śliskich, należy zastosować taśmę obustronnie klejącą lub klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia paneli winylowych, w celu wyeliminowania ewentualnego poślizgu podłogi STEP FASHION. Taśma powinna być przyklejona na obu końcach podłogi równolegle do krótkich boków, a klej rozprowadzony na całej powierzchni podłoża pod panele. Taśma powinna być odpowiednia dla połączenia podłoża i podłogi STEP FASHION.
3. Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie twardych i gęstych podkładów pod podłogę w zakresie do 1,5 mm grubości.
4. Należy odciąć zamek na boku deski, który będzie przylegać do ściany, w celu uniknięcia problemu z zamaskowaniem dylatacji.
5. Montaż podłogi STEP FASHION wykonywać zgodnie z instrukcją graficzną. Szczelina dylatacyjna przy ścianach powinna wynosić min. 5 mm. W pomieszczeniach o powierzchni powyżej 20 m² dylatację przy ścianach należy obliczyć indywidualnie dla każdego pomieszczenia zakładając iż rozszerzalność cieplna podłogi STEP FASHION wynosi 0,28% (0,0028 x długość) i (0,0028 x szerokość). Nie należy oceniać istnienia mikroszczelin na połączonych 2 - 3 deskach, a w czasie układania podłogi przy dwóch rzędach. Mikroszczeliny są niezbędnym elementem dla prawidłowego ułożenia i funkcjonowania każdej podłogi. Ocena wizualna złożonej podłogi następuje z odległości min. 1 m, przy czym źródło światła jest za plecami oceniającego. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku i w pomieszczeniach większych niż 40 m² należy zastosować dodatkową dylatację.
6. Podłogę STEP FASHION można układać na różne sposoby, np. „w jodełkę", równolegle, „na mijankę".
7. W przypadku konieczności ominięcia jakiejś przeszkody, np. rur centralnego ogrzewania, filarów itp., należy pamiętać o zachowaniu min. 5 mm szczeliny dylatacyjnej wokół omijanego elementu.
8. Ostatni rząd należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, należy przyciąć poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Należy zachować szczelinę dylatacyjną, zachowując wyżej wskazane odległości.
9. Po ułożeniu podłogi należy usunąć kliny dystansowe, a szczelinę dylatacyjną przykryć listwami przypodłogowymi (cokołami). Listwy należy montować do ściany.

GWARANCJA

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją montażu oraz w dobrych warunkach oświetleniowych dokładnie obejrzeć poszczególne moduły, czy nie posiadają wad. Elementów z widocznymi wadami fabrycznymi nie należy montować, gdyż po zamontowaniu nie przysługuje na nie prawo do reklamacji, Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży. Zasady składania reklamacji są opisane w punkcie III. Istotnymi cechami podłogi są oryginalna barwa i styl, podłoga może różnić się od wzornika i innych materiałów marketingowych. Deski należy wymieszać z różnych opakowań, aby układany wzór był jak najbardziej naturalny. W przypadku wątpliwości, co do samodzielnego montażu prace montażowe należy powierzyć profesjonalistom. Gwarancji nie podlegają deski po niewłaściwym zamontowaniu. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić podłoże pod kątem wilgotności, wyrównania i stabilności, zgodnie z parametrami podanymi w instrukcji montażu, oraz zasadami BHP. Nie wolno układać i użytkować podłogi w pomieszczeniach nieogrzewanych lub na wolnym powietrzu. Należy pamiętać, aby podczas eksploatacji podłogi, wilgotność powietrza w pomieszczeniu była w zakresie 40 -75%, a temperatury 18°C - 25°C.

Gwarancją nie jest objęta:
Podłoga z uszkodzeniami powstałymi w trakcie nieprawidłowego montażu (np. użycie nieodpowiednich materiałów); naturalne zużycie podłogi; uszkodzenia mechaniczne w czasie użytkowania (zarysowania obcasami butów, piaskiem, żwirem i ostrymi przedmiotami, zadrapania pazurami zwierząt, szkody wyrządzone przez ciężkie meble lub sprzęt bez odpowiedniej ochrony, wgniecenia, pęknięcia, plamy i odbarwienia powstałe na skutek zalania płynami, farbami, przekroczenie temperatury na powierzchni podłogi powyżej 27ºC, etc.); efekty akustyczne związane z użytkowaniem; zróżnicowana kolorystyka; naturalna zmiana barwy na skutek działania promieni słonecznych oraz naturalne ścieranie powierzchni; podłoga użytkowana w temperaturze i wilgotności innej niż zalecana w instrukcji; podłoga przybita do podłoża; podłoga zamontowana na legarach.

Podłoga jest produktem podlegającym recyklingowi.

I. Zabezpieczenie przed zniszczeniem
Meble i inne sprzęty domowe powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia chroniące podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca najczęściej eksploatowane powinny być chronione dywanikami lub matami ochronnymi, a wejścia do pomieszczeń wyposażone w wycieraczki uniemożliwiające przedostawanie się piasku i innych zanieczyszczeń na powierzchnię podłogi.

II. Czyszczenie i pielęgnacja podłogi
Do czyszczenia i konserwacji powierzchni należy używać środków czyszcząco-pielęgnujących przeznaczonych do powierzchni winylowych. Nie stosować preparatów zawierających kwasy i szorujących środków czyszczących. Rozlane płyny należy natychmiast wytrzeć.

III. Reklamacja
1. Reklamację składa się pisemnie na adres sprzedawcy podłogi, w czasie nie dłuższym niż 30 dni po wykryciu wady. W piśmie należy podać kolorystykę, ilość wadliwych sztuk lub powierzchnię oraz uzasadnienie reklamacji.
2. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu podłogi (paragon lub fakturę).
3. Przyjmujący reklamację zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podłogi w celu określenia zasadności reklamacji.
4. Jeżeli reklamacja będzie uznana za zasadną, Klientowi przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru na produkt wolny od wad w części uszkodzonej, obniżenie ceny produktu lub naprawy poprzez usunięcie usterki. W przypadku braku możliwości dostarczenia Klientowi podłogi o identycznych parametrach lub usunięcia usterki, zostanie zwrócona kwota za uszkodzoną część.
5. Reklamacje złożone przez Klienta będą rozpatrywane w terminie 14 dni.
6. Gwarancja zostaje udzielona na okres 15 lat dla podłóg klasy 23/32 i 5 lat dla podłóg klasy 33 licząc od dnia sprzedaży towaru Klientowi.
7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

Więcej informacji o podłogach STEP FASHION SUPER CLICK na **www.midas.pl**

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR STEP FASHION FLOOR

Before laying the floor the information included in the warranty and installation instructions for the floor should be read carefully. If the directions included in this instruction are not followed, it will result in the loss of warranty. The substrate on which the floor will be laid must be even and clean, with load-carrying capacity. The floor can be laid over underfloor heating with the maximum temperature of the floor surface not exceeding 27°C of the floor use. The air humidity in the room should be kept within the range of 40 -75%, and the temperature between 18°C - 25°C.

STEP FASHION floor may undergo dimensional changes when used, therefore, expansion gaps appropriate for room dimensions should be provided - see point 5 of the manual. The installation of a floor should be done as the last finishing work. All other installation and finishing works (such as painting, window installation, etc.) must be completed earlier and the room must be dried - see point 1 of the manual. After laying the floor, the room should be ventilated until the characteristic odour disappears, usually for approximately 24 hours.

STEP FASHION floor, HOME collection, usability class: 23, abrasion class: AC4, designed for heavy traffic areas at home.

STEP FASHION floor, COMMERCIAL collection, usability class: 33, abrasion class: AC5, designed for heavy traffic areas in public utility buildings (except for wedding, banquet, dance halls, etc.)

Installation instructions for floor in floating system

1. Packages should be placed for at least 24 hours in a horizontal position in the room where the floor will be laid. The ambient humidity while laying the floor should amount to 40-75% and the temperature to 18°C-25°C. The substrate humidity should be: 1.8% for concrete (with underfloor heating 1.3%) - measured with the use of CM method, anhydrite 0.5% (with underfloor heating 0.2%) - measured with the use of CM method and wooden substrate 8%. Rooms should be ventilated.
2. The base should be dry, stable, flat and dust free. The substrate may be concrete or anhydrite. Grouting is advised before floor installation, and in areas with high humidity use a liquid foil. STEP FASHION floor must not be used in wet areas for example: shower tub. Within the length of 1 metre, differences in the base level should not exceed 2 mm. When the unevenness is greater, the base should be levelled. The humidity of the base has to be thoroughly checked. Any problems with moisture must be solved before the floor installation. Do not compensate unevenness with underlays or any other unstable materials. If no underlay is used, a double-sided adhesive tape or dispersion adhesive for gluing vinyl panels should be applied on slippery surfaces in order to eliminate any slippage of STEP FASHION floor. The tape should be glued at both ends of the floor parallel to the short sides, and the adhesive spread over the entire surface under the panels. The tape should be suitable for joining the substrate and STEP FASHION floor.
3. Only hard and dense underlay up to 1.5 mm is acceptable.
4. The lock aside of a board, which will be adjacent to a wall has to be cut off in order to avoid the problem of masking a dilatation.
5. Laying of the floor should be done according to the following graphic instruction. Dilatation gap should be minimum 5 mm wide. In rooms over 20 square meters, expansion gaps next to walls should be calculated individually for each room, assuming that thermal expansion of STEP FASHION floor amounts to 0.28% (0.0028 x the length) and (0.0028 x the width).You shouldn't judge existence of microcracks on 2, 3 boards, but it should be checked while installation at least of 2 rows. Microcracks are essential elements of arrangement in properly installed and used floor. If you decide, that you would like to check your floor, you should look on it from at least 1 m and the source of light should be behind you. Between respective rooms, in dilatation gap of building construction and in the rooms bigger than 40m², should be install extra dilatation gap.
6. STEP FASHION floor might be installed in different ways for example: “herringbone”, parallel or irregular.
7. When there is a necessity to go around some obstacles, e.g. central heating pipes, pillars etc., one should remember about the 5 mm dilatational gap around the omitted element.
8. The last strip of boards should be measured very thoroughly before installation. If it is too wide, individual boards should be cut to size, one should remember about the dilatational gap, continuing to keep the above mentioned distances
9. When laying of the floor is over, distance wedges should be removed and the dilatational gap should be covered with skirting boards (shoe moulding). Boards should be fixed to a wall.

WARRANTY
Before the assembly, please read the manual and under proper lighting conditions inspect carefully individual modules for any visible defects. Elements with visible manufacturing defects should not be assembled, as after the installation the client is not entitled to lodge a complaint. All the possible complaints should be submitted at the point of sale. Rules of lodging a complaint are described in point III.
Essential features of a floor create original colour and style. Floor may differ from the image in pattern book. Boards should be mixed from different package, then laid pattern will be as much natural as possible. In the event of doubt assembly works must be entrusted to professionals. Warranty does not cover the boards which were inappropriately installed. Before installation the moistness, smoothness and stability of the base must be checked in accordance with parameters in the installation instruction, principles of parquet art and health and safety regulations.
The floor must not be laid or used in unheated rooms or in the open air. It should be remembered that the air humidity in the room where the floor is laid should fall between 40-75% and the temperature between 18°C-25°C.

Warranty does not cover:
Floors with any damage caused by incorrect assembly (e.g. application of unsuitable adhesive materials); natural floor wear and tear; mechanical damage when used (scratches left by shoe heels, sand, gravel and sharp objects, scratches left by animals, damage caused by heavy furniture or equipment without proper protection, dents, cracks, stains and discoloration caused by flooding, paints, temperature on the floor level exceeding 27°C, etc.); acoustic effects related to use; varied colors; natural discoloration as a result of sunlight and natural surface abrasion; floor used in the temperature and the humidity other than recommended in the manual; floor nailed to the substrate, floor mounted on joists.

The floor is a product which can be recycled.

I. Protection against destruction
Any furniture and other household appliances or equipment should have appropriate protection in order to avoid mechanical damage of the floor. Parts of the floor that are most frequently used should be protected with rugs or protective mats. Entrances to rooms should be equipped with doormats to prevent sand and other dirt from getting on the surface of the floor.

II. Cleaning and care of the floor
Cleaning and maintenance of the floor should be performed with cleaning products destined for vinyl floor. Don't use products containing acids and abrasive cleaners. Any spilled liquids must be immediately wiped dry.

III. Complaint
1. Complaint must be lodged in a written form at the address of the floor seller, within the period of 30 days from the detection of a defect. The letter must include colour, number of flawed pieces or surface and justification of complaint.
2. A photocopy of the proof of purchase of a floor (receipt or invoice) must be attached to the notification of complaint.
3. The person who receive a complaint reserves the right to examine and inspect the floor in order to determine the validity of complaint.
4. If a complaint will be accepted as justifiable, the Customer has a right to replace defective product with a new one, free from faults in a flawed part, demand the reduction of price or a repair consisting in removal of a defect. In the event that there is no possibility of delivering a floor with identical parameters or repairing a defect, a reimbursement for the flawed part will be offered.
5. Complaints lodged by Customer will be examined within 14 days.
6. The warranty is granted for a period of 15 years for floor of class 23/32 and 5 years for floor of class 33, from the date of purchase.
7. The warranty for sold product doesn't exclude, limit or suspend the Customer's rights under the disagreement product with the contract.

More information about STEP FASHION Super Click Floor is on **www.midas.pl**

MONTAGEANLEITUNG: STEP FASHION SUPER CLICK FUßBODEN

Bitte lesen Sie vor Montagebeginn die nachfolgende Anleitung genau durch. Eine Missachtung der Montageanleitung führt zum Garantieverlust. Der Unterboden auf dem der Boden platziert ist, muss eben, sauber und fähig , Lasten zu tragen, sein. Der Boden kann auf einem Unterboden mit Fußbodenheizung verlegt werden, wobei die maximale Bodenoberflächentemperatur 27°C nicht überschreiten darf. Fußbodenabnutzung, Luftfeuchtigkeit im Raum sollte im Bereich von 40 - 75% und in der Temperatur zwischen 18°C - 25°C gehalten werden.

STEP FASHION Boden kann während der Nutzung dimensionalen Veränderungen unterliegen, daher sollte eine Dehnungsfuge für die Raumdimensionen vorgesehen werden - siehe Punkt 5 der Anweisungen. Das Verlegen des Bodens muss die letzte Tätigkeit im Innenausbau sein. Alle anderen Installations- und Fertigungsarbeiten (Streichen, Installation von Fensterrahmen, ect.) müssen früher abgeschlossen werden und der Raum trocknen lassen - siehe Punkt 1 der Anweisungen. Nach der Verlegung sollte der Raum belüftet werden, bis der charakteristische Geruch verschwindet, in der Regel dauert es cca. 24 Stunden.

STEP FASHION Boden aus der Kollektion HOME mit Gebrauchsklasse 23, Abriebklasse AC4, ist für stark frequentierte Wohnräume konzipiert.

STEP FASHION Boden aus der Kollektion COMMERCIAL, mit Gebrauchsklasse 33 und Abriebklasse AC5, ist bestimmt für stark frequentierte Wirtschaftsräume (mit Ausnahme der Hochzeits-, Bankett-, Tanzhalle usw.)

Montageanleitung für die schwimmende Verlegung
1. Pakete mit Boden sollten horizontal in dem Raum, wo der Boden verlegt wird, für einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden platziert werden. Die Verlegung sollte bei einer Luftfeuchtigkeit von 40 - 75% und Temperatur zwischen 18°C - 25°C erfolgen. Die Untergrundfeuchtigkeitsgehalt sollte: für Beton 1,8% (mit Fußbodenheizung 1,3%) - gemessen mit der CM-Methode, für Anhydrit 0,5% (mit Fußbodenheizung 0,2%) - gemessen mit CM und für Holz 8% betragen. Bitte überprüfen Sie die Belüftung von den Räumen.
2. Zwingend erforderlich ist, dass der Untergrund trocken, stabil und eben ist. Der Untergrund kann sein: Betonestrich oder ein Anhydritboden. Es ist empfohlen vor dem Verlegen den Boden zu grundieren und eine Schutzfolie in Nassbereichen zu verwenden. Der STEP FASHION Fußboden darf nicht in Zonen mit direkten und stetigen Wasserkontakt (z.B. Duschkabine) verlegt werden. Höhenunterschiede am Untergrund sollten einen Wert von 2mm pro Meter nicht überschreiten. Bei höheren Abweichungen sind diese auszugleichen. Vor dem Verlegen muss der Untergrund genauestens auf Feuchtigkeit geprüft werden. Die Problemе mit Feuchtigkeit müssen vor der Installation behoben werden. Die Unebenheiten dürfen nicht mit Unterlagen oder anderen instabilen Materialien ausgeglichen werden. Bei der Montage ohne Verwendung von Unterlagen, auf den rutschigen Böden, sollte ein doppelseitiges Klebeband oder Dispersionsklebstoff zum Kleben von Vinylboden verwendet werden, um mögliches Rutschen des STEP FASHION Bodens zu verhindern. Das Klebeband sollte an beiden Enden des Bodens parallel zur kurzen Seite geklebt werden und der Klebstoff sollte auf der gesamten Oberfläche des Unterbodens unter den Platten verteilt werden. Das Klebeband sollte für die Kombination von Unterboden und STEP FASHION Boden geeignet sein.
3. Es dürfen nur harte und dichte Unterlagen im Bereich bis 1,5 mm verwendet werden
4. Es wird empfohlen das Verbindungsstück/ Klickssystem an der, zur Wand liegenden Seite zu entfernen. Ziel ist es die Fuge zwischen Wand und Diele gering zu halten und so die Dehnungsfuge abzudecken.
5. Bitte beachten Sie bei der Montage des Fußbodens die Montagegrafiken. Die Dehnungsfugen sollen mindestens 5 mm betragen. In Räumen mit einer Fläche von mehr als 20 m² sollte die Dilatation an den Wänden für jeden Raum individuell berechnet werden, vorausgesetzt, dass die thermische Ausdehnung des STEP FASHION Bodens 0,28% (0,0028 x Länge) und (0,0028 x Breite) beträgt. Es wird nicht empfohlen die Mikrospalte im Bereich von 2 - 3 Dielen oder von 2 Reihen während des Verlegens zu beurteilen. Die Mikrospalten sind unentbehrlich für das richtige Verlegen des Bodens. Die Einschätzung des verlegten Bodens sollte von min. 1m erfolgen, wobei sich die Lichtquelle hinter dem Rücken des Betrachters befinden sollte. Zu angrenzenden Räumen, wie auch in Räumen über 40 m² ist eine zusätzliche Dehnungsfuge nötig
6. Der STEP FASHION Boden kann auf verschiedene Arten verlegt werden, wie z.B. Fischgrätenmuster, parallel oder versetzt. .
7. Müssen Hindernisse umgangen werden, z. B. Heizungsrohre, empfiehlt es sich die Stelle auf der Diele zu markieren und entsprechend zu zuschneiden. Auch hier muss eine Dehnungsfuge von 5 mm eingehalten werden.
8. Die letzte Dielenreihe muss vor dem Verlegen genau vermessen werden, ist diese Dielenreihe zu breit, so muss sie so zurecht geschnitten werden, dass sie von ihrer Abmessung passt und die Dehnungsfuge zu Wand wie oben beschrieben eingehalten wird.
9. Nach dem Verlegen des Bodens werden die Distanzkeile entfernt, die Dehnungsfuge sollte mittels Sockelleisten verdeckt werden. Die Sockelleisten sollen an/mit der Wand befestigt werden.

GARANTIE
Vor Beginn der Montage, lesen Sie bitte die Montageanleitung und prüfen Sie sorgfältig, bei gutem Licht die einzelnen Module auf eventuelle Mängel. Elemente mit sichtbaren Fabrikationsfehlern sollten nicht montiert werden, da sie nach der Montage nicht reklamierbar sind. Reklamationen sind an den Verkäufer der Ware zu richten. Das Reklamationsverfahren wird unter Punkt III beschrieben. Der Fußboden kann Farb- und Oberflächenabweichungen zu den Mustern oder anderer Marketingmaterialien aufweisen. Um ein möglichst gleichmäßiges Erscheinungsbild des Bodens zu erhalten, wird empfohlen mehrere Pakete zu öffnen und die Dielen zu mischen. Bei weiteren Fragen zur Montage, ist es ratsam sich an einen Fachmann zu wenden.Unsachgemäß montierte Dielen sind von der Garantie ausgeschlossen.
Vor Beginn der Montagearbeiten ist der Untergrund auf Feuchtigkeit, Unebenheit und Stabilität zu prüfen und die angegebenen Parameter der Montageanleitung zu beachten. Der Boden darf nicht in unbeheizten Räumen oder im Freien verlegt werden. Wichtig ist, dass während der Fußbodennutzung die Luftfeuchtigkeit im Raum zwischen 40-75% und die Temperatur 18 °C - 25 °C sein sollte.

Die Garantie gilt nicht für:
Boden mit Schäden entstanden infolge unsachgemäßer Montage (zB. Verwendung ungeeigneter Klebstoffe); natürliches Fußbodenverschleißes; mechanische Schäden entstanden während des Gebrauchs (Kratzer mit Schuhen, Absätze, Sand, Kies und scharfe Gegenstände, Kratzer von Tierkrallen, Schäden verursacht durch schwere Möbel oder Geräte ohne angemessenen Schutz, Beulen, Risse, Flecken und Verfärbungen durch Überschwemmung mit Flüssigkeiten wie Farben, Temperaturüberschreitung an der Bodenfläche über 27°C, usw.); akustische Effekte in Bezug auf den Gebrauch; unterschiedliche Farbe; natürlicher Farbwechsel verursacht durch Sonnenlicht und natürlichen Abrieb der Oberfläche; Boden verwendet in Temperatur und Luftfeuchtigkeit anders als in den Anweisungen empfohlen; Boden genagelt auf den Unterboden , Boden montiert auf Balken .

Der Fußboden kann recycelt werden.

I. Schutz vor Beschädigungen des Bodens
Möbel und andere Einrichtungsgegenstände sollten entsprechend ausgestattet sein um mechanische Beschädigungen des Bodens zu verhindern. Besonders stark frequentierte Stellen sollten mit einem Teppich oder schützenden Matten zusätzlich geschützt werden.

II. Reinigung und Pflege des Bodens
Für die Reinigung und Pflege der Oberfläche gilt es nur Reinigungsmittel zu verwenden, welches für die Anwendung auf Vinyloberflächen geeignet sind. Reinigungsmittel in den Säure verwendet wird, sowie aggressive Reinigungsmittel dürfen nicht benutzt werden. Verschüttete Flüssigkeiten müssen sofort entfernt werden.

III. Reklamation
1. Eine Mängelrüge ist in Schriftform an die Adresse des Verkäufers zu richten und muss in einem Zeitraum von 30 Tagen nach Entdeckung des Mangels erfolgen. Dabei sind die Farbe, die Anzahl der mangelhaften Elemente oder eine Flächenangabe sowie die Begründung der Rüge anzugeben.
2. Der Mängelrüge muss der Kaufbeleg in Kopie beigefügt sein.
3. Der Verkäufer behält sich das Recht vor im Falle einer Reklamation den Schaden zu prüfen.
4. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge hat der Kunde Anspruch auf einen Umtausch oder Minderung des Kaufpreises. Im Falle einer Unmöglichkeit einer Ersatzlieferung der gleichen Ware, wird dem Käufer der Kaufpreis für die mangelhafte Ware/mangelhaften Teil der Ware erstattet.
5. Vom Kunden vorgebrachte Mängelrügen werden innerhalb von 14 Tagen bearbeitet.
6. Die Garantie für Böden der Klasse 23/32 wird für einen Zeitraum von 15 Jahren gewährt und für Böden der Klasse 33 für 5 Jahre, beginnend mit dem Tag des Verkaufs an den Kunden.
7. Die Garantie für den Boden schließt nicht aus, beschränkt nicht und setzt nicht die Kundenansprüche aus, die aus der Nichtübereinstimmung der Ware mit dem Kaufvertrag erfolgen.

Weitere Informationen zum Fußboden STEP FASHION SUPER CLICK finden sie unter **www.midas.pl**

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAHY STEP FASHION

Pred inštalovaním podlahy je treba pozorne prečítať informácie uvedené v záruke a návode na montáž podlahy a záručnými podmienkami. Nedodržiavanie odporučaných údajov uvedených v návode bude mať za následok strátu záruky. Podklad, na ktorom bude ukladaná podlaha, musí byť rovný, čistý a musí byť schopný prenášať zaťaž. Podlaha môže byť ukladaná na podklade s podlahovým kúrením, pričom maximálna teplota povrchu podlahy nesmie prekračovať 27°C pri používaní podlahy, vlhkosť vzduchu v miestnosti je potrebné udržiavať v rozmedzí 40 – 75%, a teplotu 18°C - 25°C.

Podlaha STEP FASHION môže v priebehu používania podliehať procesu zmeny rozmerov a v súvislosti s tým je potrebné predvídať pre príslušnú miestnosť s dilatáciou - pozri bod 5 návodu. Všetky ostatné inštalačné a dokončovacie práce (maľovanie, montáž okien atď.) musia byť vykonané skôr a miestnosť musí vyť vysušená - pozri bod 1 návodu. Po uložení podlahy je miestnosť potrebné vyvetrať až do zmiznutia charakteristického zápachu, zvyčajne približne 24 hodín.

Podlaha STEP FASHION kolekcie HOME so záťažovou triedou 23 a triedou oderu AC4 je určená pre domáce priestory s veľkou intenzitou pohybu.

Podlaha STEP FASHION kolekcie COMMERCIAL so záťažovou triedou 33 a triedou oderu AC45 je určená pre domáce priestory s veľkou intenzitou pohybu (okrem svadobných, banketových a tanečných sál atď.)

Návod na montáž podlahy v plávajúcim systéme
1. Balíky je potrevbé uložiť vodorovne v miestnosti, v ktorej bude podlaha ukladaná na min. 24 h. Podlahu je potrebné ukladať pri vlhkosti prostredia 40 – 75% i 18°C - 25°C. Vlhkosť podkladu musí byť: pre betón 1,8% (pri podlahovom kúrení 1,3%) - merané metódou CM, pre anhydridové podklady 0,5% (pri podlahovom kúrení 0,2%) - merané metódou CM a drevený podklad 8%. Je potrebné zabezpečiť ventiláciu priestorov.
2. Základ mal by byť suchý, pevný, rovný a bez prachu. Základ môže byť betón alebo anhydrit. Odporúča sa, aby sa základovalo podklad, na ktorý sa bude montovať podlahu, a v zónach s vyššiou vlhkosťou, používať tekutou fóliu. Podlaha STEP FASHION nemala by sa montovať vo vlhkom prostredí, napr. sprchové vaničky. Rozdiel v úrovni základu nemal by presiahnúť 2 mm na dĺžke 1 metra. V prípade, keď rozdiel je väčši, je treba vyrovnať základ. Problémy s vlhkosťou musia byť vyriešené pred montážou podlahy. Je zakázané vyrovnávať nerovnosti podkladu pomocou nestabilných materiálov. V prípade montáže bež použitia podkladových materiálov, na klzkých povrchoch, je potrebné použiť obojstrannú pásku alebo disperzné lepidlo na vinylové podklady ze účelom eliminovania možného sklzu podlahy STEP FASHION. Páska musí byť prilepená na oboch koncoch podlahy rovnobežne ku kratšej strane a lepidlo musí byť rozotreté rovnomerne podkladu pod podlahou. Páska musí byť správne prispôsobená podkladu i podlahe STEP FASHION.
3. Prípustné je použitie výlučne tvrdých a hustých podkladov pod podlahu v rozsahu do 1,5 mm.
4. Odrežte zámok na čele dosky, ktorá bude dodržiavať múru, aby sa zabránilo problému maskovania dilatácie.
5. Inštalácia podlahy STEP FASHION mala by byť vykonávaná v súlade s pokynmi pod grafikou. Dilatačná špára pri stenách by mala byť aspoň 5 mm. V miestnostiach s povrchom nad 20 m² je dilatácie pri stenách potrebné vypočítať individuálne pre každú miestnosť pri predpoklade, že tepelná rozťažnosť podlahy STEP FASHION dosahuje 0,28% (0,0028 x dĺžka) a (0,0028 x šírka). Nesúdte existenciu mikrotrhlín na spojených 2 - 3 doskách, a pri inštalácii podlahy v dvoch radoch. Mikrotrhliny sú nevyhnutné pre správne zarovnanie a fungovanie každej podlahy. Vizuálne hodnotenie namontovanej podlahy prebieha zo vzdialenosti min. 1 m, pri čom zdroj svetla je za chrbtom hodnotiteľa. Medzi miestnosťi, v miestach konštrukčných dilatácií v stavebníctve a v miestnostiach väčších ako 40 m², je treba musia používať dodatočnú dilatáciu.
6. Podlahu STEP FASHION je možné montovať rôzným spôsobom, napr. „rybia kosť", paralelne, „na plynutie".
7. V prípade nevyhnutnosti obísť prekážku, napr. rúrky ústredného kúrenia, stĺpy, atď, nezabudnite, aby nechať min 5 mm dilatačnú špáru okolo tejto prekážky.
8. Posledný riadok je treba velmi presne merať pred namontovaním. Keď je príliš široký, jednotlivé dosky je treba dorezať na mieru. Je treba nechať aj dilatačnú špáru, dodržiavajúc určené vzdialenosti.
9. Po namontovaní podlahy je treba odstrániť distančné a dilatačné lišty (podstavce). Prúžky by sa mali namontovať do steny.

ZÁRUKA
Pred začatím montáže sa oboznámte s návodom a pri dobrých svetelných podmienkach dôkladne prezrite jednotlivé časti ukladanej podlahy, či neutrpeli poškodenia. Prvky s viditeľným poškodením nemontujte, pretože po ich montáži sa na ne nevzťahuje reklamácia. Prípadné sťažnosti by mali byť oznamené v mieste predaja tovaru. Pravidlá podávania sťažností sú určené v bode III.
Základné rysy podlahy je: pôvodná barva a štýl, podlaha sa môže líšiť od šablóny a iných marketingových materiálov. Dosky je vhodné zmiešať z rôznych balíčkov, aby montovaná podlaha vypadla najprirodzenejšie. V prípade pochybnosti ohľadne samostanej montáže podlahy, je treba práce zveriť odborníkom. Záruka sa nevzťahuje na dosky po nesprávnej inštalácii. Pred začatím montážnych prác skontrolujte vlhkosť základu, je on rovný a pevný, podľa parametrov uvedených v montážnom návode a podľa bezpečnostných pravidiel. Nie je možné montovať podlahu v nevykurovaných miestnostiach alebo vonku. Majte na pamäti, že počas montáže musí byť vlhkosť prostredia v miestnosti v rozsahu 40 -75%, a teplota 18°C - 25°C.

Záruka sa nevzťahuje na:
Podlaha s poškodením vzniknutým pri nesprávnej montáži (napr. použitie nesprávneho lepidla); prirodzené opotrebenie podlahy; mechanické poškodenie počas používania (poškrabanie opätkom obuvi, pieskom, štrkom a ostrými predmetmi, škrabance od pazúrov zvierat, poškodenie zapríčinené ťažkým nábytkom alebo zariadeniami bez príslušnej ochrany, deformácie, praskliny, škvrny a zafarbenie spôsobené obliatia tekutinami, farbami, prekročenie teploty na povrchu podlahy nad 27°C atď.); akustické efekty spôsobené používaním; rozdielna koloristika; prirodzená zmena farby v dôsledku pôsobenia slnečných lúčov a prirodzený oder podlahy; podlaha používaná pri inej vlhkosti a teplote, ako je stanovené v návode; podlaha pribitá k podkladu, podlaha namontovaná na trámoch.

Podlaha podlieha recyklingu.

I. Zabezpečenie pred zničením
Nábytok a iné domacie zariadenie mali by vlastniť príslušné zapezpečenia, ktoré budú chrániť podlahu pred mechanickým poškodením. Miesta najčastejšie používané mali by byť chranené kobercom alebo ochrannou podložkou, a vchod do miestnosti mal by mať stierač, ktorý znemožňuje prístup piesku a iných znečistení na povrch podlahy.

II. Čistenie a starostlivosť o podlahu
Na čistenie a údržbu povrchu je treba používať čistiaci prostriedok určený pre vinylové povrchy. Nepoužívajte výrobky obsahujúce kyseliny a brúsne čistiace prostriedky. Rozliate tekutiny okamžite zotrite.

III. Sťažnosť
1. Sťažnosť sa podáva prísomne na adresu predávateľa podlahy, v lehote do 30 dní po zistení vady. V písomnosti je treba určiť barvu, počet vadných kusov alebo povrch a odôvodnenie sťažnosti.
2. K sťažnosti je treba pripojiť kópiu dokladu nákupu podlahy

STEP fashion SUPER CLICK **EST**

PÕRANDA STEP FASHION PAIGALDUSJUHEND

Enne põranda paigaldamise alustamist tuleb hoolikalt tutvuda põranda paigaldusjuhendis sisalduva teabega ja garantiitingimustega. Käesolevas juhendis sisalduvate juhiste eiramine põhjustab garantii kaotuse. Pind, millele paigaldatakse põrand, peab olema tasane, puhast ja kandevõimeline. Põranda võib paigaldada põrandaküttega pinnale, kusjuures põrandapinna maksimaalne temperatuur ei tohiks ületada 27°C. Põranda kasutamisel peaks ruumis olev õhuniiskus jääma vahemikku 40 – 75%, õhutemperatuur 18°C - 25°C.

Põranda STEP FASHION pinna mõõtmed võivad kasutuse käigus muutuda, seepärast tuleb planeerida ruumi pindalale vastav paisumisvuuk – vt paigaldusjuhendi pkt 5.Põranda paigaldust tuleks teostada viimase viimistlustööna. Eelnevalt tuleb lõpetada kõik paigaldus-viimistlustööd (maalritööd, akende paigaldamine, jms) ja ruumide kuivatada, vt paigaldusjuhendi pkt 1. Pärast põranda paigaldust tuleb rumi õhutada kuni iseloomuliku lõha kadumiseni, tavaliselt 24 tundi.

HOME kollektsiooni STEP FASHION põrand, kasutusklassiga 23 ja kulumisklasiga AC4, on sobiv suure koormusega kodustesse ruumidesse.

COMMERCIAL kollektsiooni STEP FASHION põrand, kasutatavusklassiga 33 i klasie ścieralności AC5, on sobiv suure koormusega ühiskondlikesse ruumidesse (v.a pulma-, banketi-, tantsusaalid jms)

Põranda paigaldusjuhend ujuvas süsteemis

1. Pakid tuleb eelnevalt jätta vähemalt 24 tunniks ruumi, kuhu tahetakse põrand paigaldada. Põranda paigaldamist tuleks teostada õhuniiskusel 40 – 75% ja temperatuuril 18°C - 25°C. Aluspinna niiskus peaks olema: betoonpindade korral 1,8% (põrandakütte korral 1,3%) – mõõdetud CM-meetodiga, anhüdriidpõrandate korral 0,5% (põrandakütte korral 0,2%) - mõõdetud CM-meetodiga ning puitpõrandate korral 8%. Tagada tuleb ruumide õhutamine.
2. Aluspind peab olema kuiv, püsiv, tasane ja tolmuvaba. Aluspinnaks võib olla valatud betoonist või anhüdriitpõrand. Soovitatav on aluspinna kruntimine enne põranda paigaldust ja vedela kile kasutamine kõrgendatud niiskusega aladel. Põrandaid STEP FASHION ei tohiks kasutada märgadel pindadel nt dušinurgas jms. Põranda pinna ebatasasused ei tohiks ületada 2 mm 1 meetri pikkuse kohta. Kui ebatasasused on suuremad, tuleb aluspinda tasandada ja kontrollida hoolikalt selle niiskustaset. Probleemid niiskusega tuleb lahendada enne põranda paigaldust. Ebatasasusi ei tohiks silendada alusmattide ega teiste ebastabiilsete materjalidega. Ilma alusmattideta paigaldusel tuleb libedate aluspindade korral kasutada kahepoolset kleepteipi või vinüülpaneelide kinnitamiseks mõeldud dispersioonliimi , et vältida põranda STEP FASHION võimalikku libisemist. Teip tuleks liimida põrandapinna mõlemasse otsa lühema külje juurest, liim kanda paneelide tervele aluspinnale. Teip peaks vastama aluspinna ja põranda STEP FASHION ühendusele.
3. Lubatud on üksnes kõvade ja tihedate, kuni 1,5 mm alusmattide kasutamine
4. Seina vastu paigaldatava laua otsast tuleb ära lõigata ühendusluku element, et vältida vuugi varjamisega seotud probleemi.
5. Põranda Step Fashion paigaldust tuleb teostada vastavalt graafilisele juhendile. Paisumisvuugi laius seinte juures peaks olema vähemalt 5 mm. Suuremate, kui 20 m² pindalaga põrandate puhul tuleb paisumisvuugid arvutada igale ruumile eraldi, eeladades, et põranda STEP FASHION soojuspaisumine on 0,28% (0,0028 x pikkus) ja (0,0028 x laius). Visuaalse hinnangu juures ärge võtke arvesse mikrovuuke 2, 3 ühendatud laua puhul, põranda paigaldamisel kahe rea puhul. Mikrovuugid on põranda õige paigalduse ja funktsioneerimise oluliseks elemendiks. Paigaldatud põranda visuaalset hindamist tuleb teostada vähemalt 1 m kauguselt, kusjuures valgusallikas peab paiknema hindaja taga. Üksikute ruumide, hoone konstruktsioni dilatatsioonide ja suuremate kui 40m² ruumide korral tuleb kavandada täiendavad paisumisvuugid.
6. STEP FASHION põrandat võib paigaldada erinevatel viisidel: nt „kuuse" mustriga, paralleelselt, liistude erinevate otsühenduskohtadega.
7. Tõkete, nt keskküttetorude, sammaste jms puhul tuleb meeles pidada, et jätta vähemalt 5 mm paisumisvahe antud elemendi ümber.
8. Viimast rida tuleb enne paigaldamist täpselt mõõta. Kui see on liiga lai, tuleb üksikud lauad lõigata vastava suuruseni. Tuleb kavandada dilatatsioonivuuk, pidades kinni eelpool toodud vahemaadest.
9. Pärast põranda paigaldust tuleb eemaldada distantskiilud ja katta paisuvuugid põrandaliistudega. Liistud tuleb paigaldada seinte külge.

GARANTII

Enne paigalduse alustamist tuleb tutvuda paigaldusjuhendiga ning tutvuda hea valgustuse juures üksikute moodulitega, kontrollides vigade puudumist. Nähtavate tootmisvigadega elemente ei tohiks paigaldada, kuna pärast paigaldust ei ole võimalik enam esitada reklamatsiooni. Vajadusel esitage veateated müügipunkti. Reklamatsioonide esitamise tingimusi on kirjeldatud punktis III.

Põranda olulisteks omadusteks on selle ainulaadne värvitoon ja stiil. Põrand võib erineda näidistest ja teistel turustusmaterjalidel toodust. Erinevatest pakendist võetud laudu tuleb segada, et paigaldatava põranda muster oleks võimalikult loomulik. Juhul, kui teil on kahtlusi iseseisva paigalduse suhtes, tuleb paigaldamine tellida asjatundjatelt. Garantii ei hõlma laudu pärast nende ebakorrektset paigaldamist.
Enne paigaldustööde alustamist tuleb kontrollida põranda niiskustaset, ühetasasust ja stabiilsust vastavalt paigaldusjuhendis märgitud parameetritele ja tööohutuse ja -hügieeni reeglitele. Põrandat ei tohi paigaldada ja kasutada mitteköetavates ruumides ega välitingimustes. Pidage meeles, et põranda kasutamise ajal peaks õhuniiskus jääma vahemikku 40 - 75%, temperatuur vahemikku 18°C - 25°C.

Garantii ei hõlma:
Vale paigalduse käigus (nt valede liimimismaterjalide kasutamise tõttu) tekkinud vigadega põrand; põranda loomulik kulumine; kasutamise ajal tekkinud mehaanilise kahjustused (kontsa-, liivast, killustikust ja teravatest esemetest tekkinud kriimustused, loomaküünte jäljed, raskete mööbliesemete või ilma vastava kaitseta seadmete poolt tekitatud kahjustused, mõlgid, lõhenemine, vedelikest, värvidest ja üle 27°C temperatuurist põhjustatud plekid ja värvimuutused, jms); kasutamisega seotud heliefektid; värvitoonide erinevused; värvi loomulik muutumine päikesevalguse mõjul ning põrandapinna loomulik kulumine; teistel, kui juhendis soovitatud, temperatuuridel, kasutatud põrand; aluspinnale naeltega kinnitatud ja taladele paigaldatud põrand.

Põrand on taaskasutatav toode.

I. Kaitse kahjustuste eest
Mööbliesemed ja teised majapidamisseadmed tuleb varustada vastavate kaitsetega, mis kaitsevad põrandat mehaaniliste kahjustuste eest. Tihedamini kasutatavad kohad tuleb katta vaipade või kaitsemattidega, ruumi ukse ette tuleb paigutada jalamatid, mis takistavad liiva ja muu mustuse sattumist põranda pinnale.

II. Põranda puhastamine ja hooldus
Põrandapinna puhastamiseks ja hoolduseks tuleb kasutada vinüülpõrandatele ette nähtud puhastus-hooldusvahendeid. Ärge kasutage happeid sisaldavaid vahendeid ega küürimisvahendeid. Mahavalgunud vedelik tuleb kohe kuivatada.

III. Reklamatsioon
1. Reklamatsioonid tuleb esitada kirjalikult põranda müüja aadressil, hiljemalt 30 päeva jooksul alates defekti avastamist. Kirjas tuleb ära märkida värvitoon, defektsete tükkide hulk ja reklamatsiooni põhjendus.
2. Veateatele tuleb lisada põranda ostutõendi (ostutšeki või arve) koopia.
3. Veateate vastuvõtja jätab endale õiguse põranda kontrollimiseks reklamatsiooni põhjendatuse kinnitamise eesmärgil.
4. Juhul, kui veateade tunnistatakse põhjendatuks, on kliendil õigus defektse toote asendamiseks mittedefektse toote vastu (kahjustatud pinna ulatuses), hinnaalanduse saamiseks tootele või toote parandamiseks defekti kõrvaldamise teel. Juhul, kui puudub võimalus samasuguste parameetritega põranda tarneks või defekti kõrvaldamiseks, tagastatakse kliendile raha kahjustatud osa eest.
5. Kliendi poolt esitatud veateade vaadatakse läbi 14 päeva jooksul.
6. Garantiiperioodi pikkus on 15 aastat 23/32 klassi põrandale ja 5 aastat 33 klassi põrandale, alates toote ostukuupäevast.
7. Tarbekaubale antud garantii ei välista, piira ega lõpeta teisi kliendi õigusi, mis tulenevad toote lepingule mittevastavusest.

Edasine teave STEP FASHION SUPER CLICK põrandate kohta on veebilehel **www.midas.pl.**

STEP fashion SUPER CLICK **LV**

GRĪDAS MONTĀŽAS INSTRUKCIJA STEP FASHION

Pirms grīdas montāžas sākuma nepieciešams rūpīgi iepazīties ar grīdas montāžas instrukcijā uzrādīto informāciju kā arī garantijas nosacījumiem. Šīnī instrukcijā uzrādīto norādījumu neievērošana radīs garantijas zaudēšanu. Pamatnei, uz kuras tiks uzlikta grīda, jābūt līdzenai, tīrai un spējīgai izturēt slodzi. Grīdu var likt uz grīdas sildīšanas pamatnes, pie kam maksimālā grīdas virsmas temperatūra ekspluatējot grīdu nedrīkst pārsniegt 27°C, telpas gaisa mitrumu nepieciešams uzturēt 40 – 75% intervālā, bet temperatūru 18°C - 25°C.

Grīda STEP FASHION lietošanas laikā var tikt pakļauta izmēru izmaiņas procesam, sakara ar to nepieciešams w paredzēt atbilstošu telpas izmēru dilatāciju – skat. instrukcijas 5 punktu.. Grīdas montāžu nepieciešams veikt kā pēdējo apdares darbu. Visiem apdares – instalācijas darbiem (krāsošana, logu montāža un tml.) jābūt pabeigtiem agrāk, un telpai jābūt sausai – skat. instrukcijas 1 punktu. Pēc grīdas uzlikšanas telpu nepieciešams vēdināt līdz pazudīs raksturīgā smaka, parasti apm. 24 stundas.

Grīda STEP FASHION no HOME kolekcijas ar lietošanas klasi 23 un berzes klasi AC4, paredzēta mājas telpām ar lielu kustības intensitāti.

Grīda STEP FASHION no COMMERCIAL kolekcijas ar lietošanas klasi 33 un berzes klasi AC5, paredzēta sabiedriskās lietošanas telpām ar lielu kustības intensitāti (izņemot kāzu, banketu, deju zāles un tml.)

Peldošās grīdas montāžas instrukcija

1. Telpā, kurā tiks uzklāta grīda uz min 24 stundām nepieciešams novietot grīdas paneļu pakas. Grīdas likšanai jānotiek pie 40 – 75% apkārtējā mitruma un 18°C - 25°C. Pamatnes mitrumam jābūt: priekš betona 1,8% (pie grīdas sildīšanas 1,3%) – mērīts ar CM metodi, priekš anhidrīta 0,5% (pie grīdas sildīšanas 0,2%) – mērīts ar CM metodi un priekš koka 8%. Nepieciešams nodrošināt telpu ventilāciju.
2. Substrāts jābūt sausam, stabilam, taisnam un neputekļojošam. Substrāts var būt betons vai anhidrīts. Pirms grīdas montāžas substrātu ieteicams gruntēt, bet paaugstināta mitruma vietās izmantot peldošo plēvi. STEP FASHION grīdas nav ieteicams lietot mitrās vietās, piem. dušas kabīne. Starpība grīdas līmenī nedrīkst pārsniegt 2 mm uz 1 metra garumu. Ja nelīdzenums ir lielāks substrātu nepieciešams izlīdzināt un rūpīgi pārbaudīt ņemot vērā mitruma aspektu. Mitruma problēmas nepieciešams atrisināt pirms grīdas montāžas. Nelīdzenumu nedrīkst līdzināt ar palikņu kā arī citu nestabilu materiālu palīdzību. Montāžas gadījumā bez palikņiem uz slidenām pamatnēm, lai izvairītos no varbūtējas STEP FASHION grīdas slīdes, nepieciešams izmantot divpusīgo līmlentu vai dispersijas līmi piemērotu vinila paneļu līmēšanai. Lentai jābūt pielīmētai abos grīdas galos paralēli īsajiem sāniem, bet līmei uzklātai uz visas paneļu klāšanas pamatnes virsmas. Lentai jābūt atbilstošai priekš pamatnes un STEP FASHION grīdas savienošanas.
3. Zem grīdas pieļaujams izmantot tikai cietus un biezus paliktņus diapazonā līdz 1,5 mm
4. Nepieciešams nogriezt dēļa gala malas slēdzi, kurš pieguls pie sienas, lai izvairītos no dilatācijas maskēšanas varbūtējas problēmas.
5. STEP FASHION grīdas montāžu veikt saskaņā ar zemāk uzrādīto grafisko instrukciju. Distances atstarpei pie sienas jābūt min. 5 mm. Telpās, kurās virsma ir lielāka par 20 m² dilatāciju pie sienām nepieciešams aprēķināt individuāli priekš katras telpas pieņemot, ka STEP FASHION grīdas siltuma izplešanās sastāda 0,28% (0,0028 x garums) un (0,0028 x platums). Mikrospraugu nenovērtē uz 2, 3 dēļu savienojuma, bet pēc divu grīdas dēļu rindu montāžas. Mikrospraugas ir neatsaucams katras grīdas pareizas montāžas un funkcionalitātes elements. Montētās grīdas vizuālais novērtējums notiek no min. 1 m attāluma pie kam gaismas avotam jāatrodas aiz novērtētāja muguras. Starp atsevišķām telpām, būves konstrukcijas distances atstarpju vietā un telpās lielākās par 40m² nepieciešams pielietot papildus distances atstarpi. To nepieciešams veikt zem apmēram 35 grādu leņķa. Starp atsevišķām telpām, būves konstrukcijas dilatāciju vietās un telpās lielākās par 40m² nepieciešams lietot papildus dilatāciju.
6. Grīdu STEP FASHION var likt dažādos veidos piem. „eglītē", paralēli, „pārmijus".
7. Ja nepieciešams apiet šķēršļus, piem. centrālapkures caurules, pīlārus un tml., nepieciešams atcerēties par min. 5 mm dilatācijas atstarpi no šķēršļu elementiem.
8. Pēdējo rindu pirms likšanas nepieciešams ļoti rūpīgi mērīt. Ja ir par platu, nepieciešams atsevišķos dēļus nogriezt līdz atbilstošam izmēram. Nepieciešams ievērot dilatācijas atstarpi, ievērojot augstāk minētos attālumus.
9. Pēc grīdas uzlikšanas nepieciešams likvidēt distances ķīļus, bet dilatācijas atstarpi pārsegt ar grīdas līstēm (cokoliem). Pie sienas nepieciešams montēt līstes.

GARANTIJA

Pirms montāžas sākuma nepieciešams iepazīties ar montāžas instrukciju kā arī labi apgaismotā vietā rūpīgi apskatīt vai atsevišķiem moduļiem nav defektu. Elementus ar redzamiem rūpniecības defektiem nav ieteicams montēt, par cik pēc montāžas uz tiem netiek piemērota garantija. Varbūtējo reklamāciju nepieciešams paziņot pārdošanas punktā. Reklamācijas paziņošanas noteikumi ir aprakstīti punktā III.

Raksturīgās grīdas īpašības ir oriģināla krāsa un stils, grīda var atšķirties no šablona un citiem marketinga materiāliem. Dēļus no dažādiem iepakojumiem nepieciešams sajaukt, lai izveidotais raksts būtu pēc iespējas dabisks. Patstāvīgas montāžas darbu domstarpību gadījumā montāžu nepieciešams uzticēt profesionālim. Garantija neattiecas uz nepareizi montētiem dēļiem. Pirms montāžas darbu sākuma nepieciešams pārbaudīt pamatni ņemot vērā mitrumu, līdzenumu un stabilitāti, saskaņā ar montāžas instrukcijā uzrādītiem parametriem, kā arī darba drošības principiem. Nedrīkst montēt un lietot grīdu neapsildāmās telpās vai brīvā dabā. Nepieciešams atcerēties, lai grīdas ekspluatācijas laikā, telpas gaisa mitrums būtu 40 - 75% diapazonā, bet temperatūra 18°C - 25°C.

Garantija neattiecas uz:
Grīda ar defektiem radītiem, kuri rodas nepareizi montējot (piem. izmantojot neatbilstošus līmēšanas materiālus); dabīgā grīdas nolietošanās; mehāniskie bojājumi lietošanas laikā (apavu zoļu, smilšu, grants un asu priekšmetu šķīvkas, dzīvnieku nagu šķīvkas, smagu mēbeļu radītie bojājumi vai iekārtas bez atbilstošas aizsardzības, iespiedumi, plīsumi, plankumi un šķidrumu, krāsu apliešanas radīta krāsas maiņa, temperatūras pārsniegšana uz grīdas virsmas virs 27°C, un tml.); lietošanas radītie akustiskie efekti; daudzveidīgs kolorīts; dabīga krāsas maiņa saules staru iedarbībā kā arī dabīgā virmas nodilums; grīda ekspluatēta temperatūrā un mitrumā citā nekā norādīts instrukcijā; grīda pienaglota pie pamatnes, grīda uzstādīta uz sijām.

Grīda ir reciklingam pakļauts produkts.

I. Aizsardzību no bojājumiem
Mēbelēm un citām mājas iekārtām jābūt aprīkotām ar atbilstošām grīdas aizsardzības starplikām, kuras sargā no mehāniskiem bojājumiem. Visintensīvāk ekspluatētas vietas nepieciešams aizsargāt ar paklājiem vai aizsardzības pārklājiem, bet priekštelpai jābūt aprīkotai ar kājslauķiem, kas novērš smilšu un citu netīrumu nokļūšanu uz grīdas virsmu.

II. Grīdas tīrīšana un kopšana
Virsmas tīrīšanai un konservācijai nepieciešams lietot vinila virsmām piemērotus tīrīšanas-kopšanas līdzekļus. Nelietot preparātus, kuri satur skābes un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Izlietos šķidrumus nepieciešams nekavējoties noslaucīt.

III. Reklamācija
1. Reklamāciju noformē rakstiskā veidā uz grīdas pārdevēja adresi, laikā ne ilgākā kā 30 dienas no defekta konstatēšanas brīža. Paziņojumā nepieciešams uzrādīt koloristiku, bojāto dēļu vai virsmu skaitu kā arī pamatot reklamāciju.
2. Reklamācijas paziņojumam nepieciešams pievienot grīdas pirkšanas dokumenta kopiju (rēķinu vai faktūru).
3. Reklamācijas pieņēmējs patur sev tiesības pārbaudīt grīdu, lai pārliecinātos par reklamācijas pareizību.
4. Ja reklamācija tiks atzīta, Klientam ir tiesības apmainīt bojāto preci pret produktu bez defekta bojātā vietā, produkta cenas samazināšanu vai veikt labošanas darbus, kuri likvidēs defektu. Ja nav iespējams Klientam piegādāt grīdu ar identiskiem parametriem vai nav iespējama defekta likvidēšana, tad par bojāto daļu tiks atdota nauda.
5. Klienta reklamācija tiks izskatīta 14 dienu laikā.
6. Garantija tiek piešķirta uz 15 gadiem priekš grīdām klase 23/32 un uz 5 gadiem priekš grīdām klase 33 skaitot no dienas, kurā prece tika pārdota Klientam.
7. Garantija uz pārdoto patēriņa preci neizslēdz, neierobežo un neatliek Klienta tiesības izrietošas no preces neatbildības ar līgumu.

Vairāk informācijas par grīdām STEP FASHION SUPER CLICK atrodas **www.midas.pl**

STEP fashion SUPER CLICK **LT**

STEP FASHION GRINDŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Prieš pradedant dėti grindis reikia kruopščiai susipažinti su grindų montavimo instrukcijoje pateikta informacija ir garantijos sąlygomis. Nesilaikant šioje instrukcijoje pateiktų rekomendacijų netenkama garantijos Pagrindas, ant kurio klojamos grindys, turi būti lygus, švarus ir gebantis perduoti apkrovas. Grindys gali būti klojamos ant pagrindo su grindų šildymu; tokiu atveju aukščiausia grindų paviršiaus temperatūra negali viršyti 27°C. Reikia žiūrėti, kad eksploatuojant grindis patalpos oro drėgnumas būtų nuo 40 iki 75%, o temperatūra nuo18°C iki 25°C.

STEP FASHION grindų matmenys eksploatavimo metu gali pasikeisti, todėl reikia numatyti patalpos matmenis atitinkančią dilataciją (plėtimąsi) – žiūrėti instrukcijos 5 punktą.Grindų montavimą reikia atlikti kaip paskutinį apdailos darbą. Visi kiti įrengimo ir apdailos darbai (dažymas, langų rėmų montavimas ir t.t.) turi būti užbaigti anksčiau, o patalpos išdžiovintos – žiūrėti instrukcijos 1 punktą. Sudėjus grindis patalpas reikia vėdinti, kol išnyks būdingas kvapas – maždaug 24 valandas.

HOME kolekcijos 23 naudingumo klasės ir AC4 dilumo klasės STEP FASHION grindys skirtos namų patalpoms, kuriose yra didelis žmonių srautas.

COMMERCIAL kolekcijos 33 naudingumo klasės ir AC5 dilumo klasės STEP FASHION grindys skirtos visuomeninės paskirties patalpoms, kuriose yra didelis žmonių srautas (išskyrus vestuvių, pokylių, šokių sales ir pan.).

Grindų montavimo vadinamuoju plaukiojančiu būdu instrukcija

1. Pakuotes reikia horizontaliai Išdėlioti patalpoje, kuriame bus dedamos grindys, ne trumpiau kaip 24 valandoms. Grindys turi būti klojamos, kai aplinkos drėgnumas yra nuo 40% iki 75%, o temperatūra nuo 18°C iki 25°C. Pagrindo drėgnumas turi būti: betoninio 1,8% (kai yra grindų šildymas 1,3%) – matuojamas karbido (CM) metodu, anhidritinio 0,5% (kai yra grindų šildymas 0,2%) – matuojamas karbido (CM) metodu, o medinio – 8%. Reikia užtikrinti patalpų ventiliaciją.
2. Pagrindas turi būti sausas, stabilus, lygus ir nedulkantis. Pagrindas gali būti betono arba anhidrito liejinys. Prieš klojant grindis pagrindą rekomenduojama nugruntuoti, o labiau drėgnose vietose padengti skysta plėvele. STEP FASHION grindų nereikėtų kloti šlapiose vietose - pavyzdžiui, ant dušo pagrindo. Pagrindo lygio skirtumai neturi viršyti 2 mm per 1 metro ilgį. Jeigu nelygumai didesni, pagrindą reikia išlyginti ir nuodugniai patikrinti jo drėgnumą. Drėgnumo problemos turi būti Išspręstos prieš montuojant grindis. Nelygumų nereikėtų lyginti padėliais arba kitomis nestabiliomis medžiagomis. Montuojant be padėlių, ant slidžių pagrindų, reikia naudoti abipusiai lipnią juostą arba vinilo plokštėms klijuoti skirtus dispersinius klijus, kad STEP FASHION grindys neslystų. Juosta turi būti priklijuota abiejose grindų galuose lygiagrečiai trumpiems šonams, o klijai – paskleidžiami po visą pagrindo po plokštėmis plotą. Juosta turi būti tinkama pagrindui ir STEP FASHION grindims sujungti.
3. Po grindimis galima įrengti tik kietus ir tankius iki 1,5 mm padėlius.
4. Siekiant išvengti problemos su dilatacijos užmaskavimu, lentos, kuri priglus prie sienos, priekyje reikia nupjauti užraktą.
5. Step Fashion grindis reikia montuoti pagal toliau pateiktą grafinę instrukciją. Dilatacijos plyšys palei sienas turi būti ne mažesnis kaip 5 mm. Didesnio kaipj 20 m² ploto patalpose dilatacijų palei sienas reikia skaičiuoti individualiai kiekvienai patalpai, laikant, kad STEP FASHION grindų šiluminis plėtimasis yra 0,28% (0,0028 × ilgis) ir (0,0028 × plotis). Nereikėtų vertinti, ar yra mikroplyšių sujungtose 2, 3 lentose, o klojant grindis - dviejose eilėse. Mikroplyšiai yra būtinas kiekvienų grindų taisyklingo išklojimo ir funkcionavimo elementas. Išklotos grindys vizualiai įvertinamos iš ne mažesnio kaip 1 m atstumo, šviesos šaltiniui esant už vertintojo nugaros. Tarp atskirų patalpų, pastato konstrukcinių dilatacijų vietose ir didesnėse nei 40 m² patalpose reikia įrengti papildomą dilataciją.
6. Grindis STEP FASHION galima kloti įvairiais būdais, pavyzdžiui, „eglute", lygiagrečiai, perkeičiant.
7. Jeigu reikia aplenkti kokią nors kliūtį, pavyzdžiui, centrinio šildymo vamzdžius, kolonas ir pan., reikia nepamiršti aplink aplenkiamą elementą palikti ne mažesnį kaip 5 mm dilatacijos plyšį.
8. Prieš klojant paskutinę eilę reikia ją kruopščiai išmatuoti. Jeigu ji per plati, atskiras lentas reikia nupjauti iki reikiamo matmens. Reikia palikti dilatacijos plyšį, išlaikant pirmiau nurodytus atstumus.
9. Sudėjus grindis reikia ištraukti distancinius pleištus, o dilatacijos plyšį pridengti grindjuostėmis (cokoliais). Grindjuostes reikia montuoti prie sienos.

GARANTIJA

Prieš pradedant montuoti reikia susipažinti su montavimo instrukcija ir esant geroms aplinkos sąlygoms kruopščiai apžiūrėti atskirus elementus, ar jie neturi defektų. Elementų su pastebimais gamybiniais defektais montuoti nereikėtų, kadangi sumontavus nelieka teisės į reklamaciją. Reklamacijas teikti pardavimo punkte. Reklamacijų teikimo taisyklės aprašytos III punkte.

Esminės grindų ypatybės - tai originali spalva ir stilius, grindys gali skirtis nuo pavyzdžio bei kitos rinkodaros medžiagos. Lentas reikia sumaišyti iš įvairių pakuočių, kad klojamas raštas būtų kuo natūralesnis. Jeigu kyla abejonių, ar pavyks sumontuoti savarankiškai, montavimo darbus reikia pavesti profesionalams. Netinkamai sumontavus garantija lentoms netaikoma. Prieš pradedant montavimo darbus reikia patikrinti pagrindo drėgnumą, lygumą ir stabilumą pagal montavimo instrukcijoje nurodytus parametrus ir darbo saugos bei higienos taisykles. Grindų negalima kloti ir naudoti nešildomose patalpose arba atvirame ore. Reikia žiūrėti, kad eksploatuojant grindis patalpos oro drėgnumas būtų nuo 40% iki 75%, o temperatūra nuo 18°C iki 25°C.

Garantija netaikoma:
Grindims su pažeidimais, atsiradusiais netaisyklingai montuojant (pavyzdžiui, panaudojus netinkamas klijavimo medžiagas); natūraliam grindų susidėvėjimui; eksploatavimo laikotarpiu atsiradusiems mechaniniams pažeidimams (įbrėžimams batų kulnais, smėliu, žvyru ir aštriais daiktais, gyvūnų nagų įdrėskimams, žalai, padarytai sunkių baldų arba įrangos be reikiamos apsaugos, įdubimams, įtrūkimams, dėmėms ir išblukimams, atsiradusiems užliejus skysčiais, dažais, viršijus 27°C grindų paviršiaus temperatūrą ir t. t.); akustiniams efektams, susijusiems su eksploatavimu; nevienodam sparvų deriniui; natūraliam sparvos pasikeitimui veikiant saulės spinduliams ir natūraliam paviršiaus nusitrynimui; grindims, naudojamoms esant kitokiai temperatūrai ir drėgnumui nei rekomenduojama instrukcijoje; prie pagrindo prikaltoms grindims, ant gulekšnių (tašų, sijų) sumontuotoms grindims

Grindys yra produktas, pritaikytas antriniam perdirbimui.

I. Apsauga nuo sugadinimo
Baldai ir kiti namų apyvokos daiktai turi turėti reikiamas apsaugas, saugančias grindis nuo mechaninių pažeidimų. Dažniausiai eksploatuojamos vietos turi būti apsaugotos kilimėliais arba dembliais, o prie įėjimų į patalpas turi būti patiesti durų kilimėliai kojoms nusivalyti, kad smėlis ir kitokie nešvarumai nepatektų ant grindų paviršiaus.

II. Grindų valymas ir priežiūra
Paviršiaus valymui ir konservavimui reikia naudoti valymo ir priežiūros priemones, skirtas viniliniams paviršiams. Nenaudoti preparatų, turinčių rūgščių ir šveičiamųjų valymo priemonių. Išlietus skysčius reikia nedelsiant nušluostyti.

III. Reklamacija
1. Reklamacija teikiama raštu grindų pardavėjo adresu, ne vėliau kaip per 30 dienų po defekto aptikimo. Rašte reikia nurodyti spalvų derinį, vienetų su defektais skaičių arba plotą ir reklamacijos pagrindimą.
2. Prie reklamacijos rašto reikia pridėti grindų patvirtinimo (kvito arba sąskaitos - faktūros) kserokopiją.
3. Reklamacijos priėmėjas pasilieka teisę patikrinti grindis, kad nustatytų reklamacijos pagrįstumą.
4. Jeigu reklamacija bus pripažinta pagrįsta, Klientas turės teisę pakeisti prekę su defektais produktu be defektų pažeistoje dalyje, galės būti sumažinta produkto kaina arba jis bus sutaisytas pašalinant defektą. Nesant galimybės pristatyti Klientui tokių pačių parametrų grindis arba pašalinti trūkumą bus grąžinta pažeistos dalies kaina.
5. Kliento pateiktos reklamacijos išnagrinėjamas per 14 dienų.
6. Garantija 23/32 klasės grindims suteikiama 15 metų laikotarpiui, 33 klasės grindims - 5 metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo prekės pardavimo Klientui dienos.
7. Parduotai vartojimo prekei taikoma garantija nepašalina, neapriboja ir nesustabdo Kliento teisių, susijusių su prekės neatitikimu sutarčiai.

Daugiau informacijos apie grindis STEP FASHION SUPER CLICK galima rasti adresu **www.midas.pl**

STEP fashion SUPER CLICK **RUS**

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОЛОВ STEP FASHION

Перед началом монтажа полов следует внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в инструкции по монтажу и гарантийном талоне. Несоблюдение рекомендаций, содержащихся в данной инструкции, приведет к потере гарантии. Основание, на котором будет укладываться ваш пол, должно быть ровным, чистым и стойким к нагрузкам. Пол может укладываться на основании с подогревом, при этом максимальная температура поверхности пола во время эксплуатации не должна превышать 27°C, влажность воздуха в помещении должна быть в пределах 40 - 75%, а температура 18°C - 25°C.

Пол STEP FASHION в процессе эксплуатации может изменять размеры, в связи с этим необходимо предусмотреть соответствующую для размеров помещения дилатацию - см. п. 5 инструкции. Укладка полов должна проводиться в последнюю очередь при выполнении отделочных работ. Все другие работы по монтажу и отделке (покраска, монтаж оконной столярки и т.п.) должны быть закончены раньше, а помещение должно быть осушено - см. п. 1 инструкции. После укладки пола помещение необходимо проветрить, чтобы исчез характерный запах. Как правило, это занимает прибл. 24 часа.

Пол STEP FASHION коллекция HOME класс пригодности 23 и класс износостойкости AC4 предназначен для бытовых помещений с интенсивным движением.

Пол STEP FASHION коллекция COMMERCIAL класс пригодности 33 и класс износостойкости AC5 предназначен для общественных помещений с интенсивным движением (за исключением свадебных, банкетных, танцевальных и т.п. помещений).

Инструкция по монтажу плавающих полов

1. Пакеты необходимо уложить горизонтально в помещении, в котором будет укладываться пол, и оставить минимум на 24 часа. Укладка пола должна выполняться при влажности окружающей среды 40-75% и 18°C - 25°C. Влажность бетонного основания должна составлять 1,8% (при подогреве пола 1,3%), измеренная методом CM, для ангидритового основания 0,5% (при подогреве пола 0,2%), измеренная методом CM, и для деревянного основания 8%. Необходимо обеспечить вентиляцию помещений.
2. Основание должно быть сухим, стабильным, ровным и без пыли. Основой может служить бетонная или ангидридная стяжка. Перед укладкой пола рекомендуется прогрунтовать основание, а в зонах повышенной влажности использовать жидкую плёнку. Напольного покрытия STEP FASHION нельзя эксплуатировать в местах непосредственного, постоянного контакта с водой (например, душевая кабина). Разница перепадов основания не должна превышать 2 мм на 1 метр длины. В случае наличия неровностей, основание следует выровнять, а также тщательно проверить на предмет влажности. Проблемы с влажностью должны быть решены до монтажа пола. Нельзя выравнивать неровности с помощью подложек или других нестабильных материалов. В случае монтажа без использования подложек, на скользких основаниях необходимо использовать двухстороннюю клейкую ленту или дисперсионный клей для приклеивания виниловых панелей, для того, чтобы устранить возможное скольжение пола STEP FASHION. Лента должна быть прикреплена на обоих концах пола параллельно коротким сторонам, а клей распределен по всей поверхности основания под панели. Лента должна быть пригодна для соединения основания и пола STEP FASHION.
3. Допускается использование только твердых и плотных подложек под пол не толще 1,5 мм.
4. На торце доски, которая будет прилегать к стене, следует отрезать замок, во избежание проблем маскировки дилатационного шва.
5. Монтаж напольного покрытия STEP FASHION следует производить в соответствии с графическим изображением. Зазор между стеной и напольным покрытием должен составить не менее 5 мм. В помещениях с площадью свыше 20 м² дилатация возле стенок должна быть рассчитана отдельно для каждого помещения в предположении, что тепловое расширение пола STEP FASHION составляет 0,28% (0,0028 x длина) и (0,0028 x ширина). Не следует оценивать появление микрощелей на соединённых 2-3 досках, а только лишь после уложения минимум двух рядов. Микрощели являются важным элементом для правильной укладки и дальнейшей эксплуатации любого пола. Визуальная оценка уложенного пола осуществляется на расстоянии одного метра, источник света должен быть за спиной наблюдающего. Между отдельными помещениями, в местах конструкционных швов здания и в помещениях площадью более 40м², следует применить дополнительный дилатационный шов.
6. Полы STEP FASHION можно укладывать разными способами, например «елочкой», параллельно, «попеременно».
7. Если нужно обогнуть какое-либо препятствие, к примеру, трубы центрального отопления, столбы, и т.д. следует помнить о соблюдении мин. 5 мм. зазора вокруг такового элемента.
8. Последний ряд следует очень точно отмерить перед укладкой. Если он слишком широк, следует отрезать отдельные доски до соответствующего размера. Следует оставить дилатационный шов, соблюдая вышеуказанные расстояния.
9. После монтажа полов, следует убрать клинья, а дилатационные швы следует закрыть при помощи плинтусов. Плинтусы крепятся к стене.

ГАРАНТИЯ

Перед монтажом необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу и в условиях хорошей освещенности тщательно осмотреть отдельные модули на предмет отсутствия дефектов. Элементы с видимыми дефектами не должны монтироваться, так как после монтажа теряется право на рекламацию; возможные рекламации следует предъявлять в пункте продажи. Порядок подачи рекламации описано в пункте III.

Основными характеристиками пола являются его оригинальная окраска и стиль, напольное покрытие может отличаться от образца и других маркетинговых материалов. Доски из разных упаковок следует перемешать для того, чтобы укладываемый узор был наиболее естественным. В случае возникновения сомнений относительно самостоятельного монтажа, монтажные работы следует доверить специалистам. Гарантия не распространяется на неправильно уложенные панели. Перед началом монтажных работ необходимо проверить основание на предмет влажности, ровности и стабильности, согласно параметрам, указанным в инструкции по монтажу и правилам техники безопасности. Данные напольные покрытия не предназначены для укладки в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе. Необходимо следить, чтобы во время эксплуатации пола влажность воздуха в помещении была в пределах 40 - 75%, а температура - 18°C - 25°C.

Гарантии не подлежит:
Пол с повреждениями, возникшими во время неправильного монтажа (например, использование неподходящих клеящих материалов); естественный износ пола; механические повреждения