midas

"Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego"
Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracja Nr 1 strona 2
MST08-XX-002, MST08-XX-016, MST08-XX-027

Deklaracja Nr 2 strona 3
MST08-XX-003

Deklaracja Nr 3 strona 4
MST08-XX-006, MST08-XX-024

Deklaracja Nr 4 strona 5
MST08-XX-009, MST08-XX-011, MST08-XX-017, MST08-XX-020, MST08-XX-023, MST08-XX-029, MST08-XX-031

Deklaracja Nr 5 strona 6
MST08-XX-010, MST08-XX-015, MST08-XX-019, MST08-XX-025, MST08-XX-034

Deklaracja Nr 6 strona 7
MST08-XX-007, MST08-XX-008, MST08-XX-012, MST08-XX-033

Deklaracja Nr 7 strona 8
MST08-XX-004, MST08-XX-005, MST08-XX-013, MST08-XX-014, MST08-XX-028, MST08-XX-030

Deklaracja Nr 8 strona 9
MST08-XX-018, MST08-XX-022, MST08-XX-032

Deklaracja Nr 9 strona 10
MST08-XX-021, MST08-XX-026

Ostatnia aktualizacja pliku: 9 listopada 2020

midas

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 1/MIDAS/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Gloudy Grey
   MST 08-002 ***MST 08-016*** ***MST 08-027***

   Element umożliwiający identyfikację:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Gloudy Grey, wszystkie informacje na temat wyrobu zostały podane na etykiecie CE, która dołączona jest do każdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
   Do stosowania w wykonywaniu okładzin podłóg*, ścian i sufitów.
   * tylko do zastosowania pod prysznicem, użytkowanie w miękkim obuwiu lub bosą stopą

Importer/Producent:
MIDAS
ul. Przemysłowa 48
26 – 052 Nowiny

3. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 4
4. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
   Norma zharmonizowana: ***EN 12057:2004***
   Jednostka notyfikowana: ***Nie dotyczy***
   Sprawozdanie z badań typu nr 08/03/MIDAS/2017
5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opis petrograficzny (mianownictwo)	Wapień krystaliczny Gloudy Grey barwy szarej. Tekstura zbita, masywna, kierunkowa, warstwowana. Pochodzenie: [redacted]			EN 12057:2004
Wytrzymałość na zginanie	Wytrzymałość średnia			
	w kierunku  16,4 MPa	w kierunku  13,5 MPa	w kierunku  3,6 MPa	
Reakcja na ogień	klasa A1			
Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym	0,2 %			
Nasiąkliwość kapilarna	podciąganie wody równolegle do kierunku płaszczyzn anizotropii - 0,37 $g/m^2 \times s^{0,5}$ podciąganie wody prostopadle do kierunku płaszczyzn anizotropii - 0,34 $g/m^2 \times s^{0,5}$			
Gęstość objętościowa	2690 kg/m^3			
Porowatość otwarta	0,4 %			
Mrozoodporność	NPD			
Odporność na szok termiczny	NPD			
Odporność na ścieranie	23896 mm^3			
Odporność na poślizg	$SRV_{dry} = 67$ $SRV_{wet} = 75$			
Przepuszczalność pary wodnej	NPD			
Dotykowa charakterystyka powierzchni	Powierzchnia równa, szorstka, miejscami spękana, bez zagłębień i ubytków			

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
   W imieniu producenta podpisał (-a)

Dyrektor Koordynujący Marcin Makówka

(Nazwisko i stanowisko)

Nowiny, 27.10.2020
(miejsce i data wystawienia)

MIDAS
25-316 Kielce, ul. Kościuszki 17/9
Dyrektor Koordynujący
Marcin Makówka
(podpis)

midas

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 2/MIDAS/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Wood Grain Yellow
   MST 08-003
   Element umożliwiający identyfikację:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Wood Grain Yellow, wszystkie informacje na temat wyrobu zostały podane na etykiecie CE, która dołączona jest do każdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
   Do stosowania w wykonywaniu okładzin podłóg*, ścian i sufitów.
   * tylko do zastosowania pod prysznicem, użytkowanie w miękkim obuwiu lub bosą stopą

Importer/Producent:
MIDAS
ul. Przemysłowa 48
26 – 052 Nowiny

3. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 4
4. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
   Norma zharmonizowana: EN 12057:2004
   Jednostka notyfikowana: Nie dotyczy
   Sprawozdanie z badań typu nr 01/03/MIDAS/2017
5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opis petrograficzny (mianownictwo)	Wapień krystaliczny Wood Grain Yellow barwy bladopomarańczowej do jasnokrmowej. Tekstura zbita, masywna, nerkowa (naskorupienia) o dużym zróżnicowaniu w poszczególnych warstwach, wielkość kryształów rośnie zgodnie z kierunkiem przyrostu form Pochodzenie: [redacted]			EN 12057:2004
Wytrzymałość na zginanie	Wytrzymałość średnia			
	w kierunku  9,1 MPa	w kierunku  7,3 MPa	w kierunku  3,7 MPa	
Reakcja na ogień	klasa A1			
Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym	0,9 %			
Nasiąkliwość kapilarna	podciąganie wody równolegle do kierunku płaszczyzn anizotropii - 1,5 $g/m^2 \times s^{0,5}$ podciąganie wody prostopadle do kierunku płaszczyzn anizotropii - 0,8 $g/m^2 \times s^{0,5}$			
Gęstość objętościowa	2610 kg/m^3			
Porowatość otwarta	1,5 %			
Mrozoodporność	NPD			
Odporność na szok termiczny	NPD			
Odporność na ścieranie	35112 mm^3			
Odporność na poślizg	$SRV_{dry} = 67$ $SRV_{wet} = 71$			
Przepuszczalność pary wodnej	NPD			
Dotykowa charakterystyka powierzchni	Powierzchnia z wyraźnymi krawędziami między warstwami, szorstka, bez zagłębień i ubytków			

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
   W imieniu producenta podpisał (-a)

Dyrektor Koordynujący Marcin Makówka
(Nazwisko i stanowisko)

MIDAS
25-316 Kielce, ul. Kościuszki 17/9
Dyrektor Koordynujący
Marcin Makówka

Nowiny, 27.10.2020
(miejsce i data wystawienia)

(podpis)

midas

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 3/MIDAS/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Beige Travertine
   MST 08-006 ***MST 08-024***

   Element umożliwiający identyfikację:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Beige Travertine, wszystkie informacje na temat wyrobu zostały podane na etykiecie CE, która dołączona jest do każdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
   Do stosowania w wykonywaniu okładzin podłóg*, ścian i sufitów.
   * tylko do zastosowania pod prysznicem, użytkowanie w miękkim obuwiu lub bosą stopą

Importer/Producent:
MIDAS
ul. Przemysłowa 48
26 – 052 Nowiny

3. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 4
4. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
   Norma zharmonizowana: EN 12057:2004
   Jednostka notyfikowana: Nie dotyczy
   Sprawozdanie z badań typu nr 07/03/MIDAS/2017
5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opis petrograficzny (mianownictwo)	Wapień krystaliczny Beige Travertine barwy jasnobeżowej. Tektura porowata, bezkierunkowa. Pory nieliczne, pojedyncze, nieregularnie rozmieszczone, różnych kształtów, również kuliste. Pochodzenie: [redacted]			EN 12057:2004
Wytrzymałość na zginanie	Wytrzymałość średnia			
	w kierunku  6,9 MPa	w kierunku  6,9 MPa	w kierunku  6,9 MPa	
Reakcja na ogień	klasa A1			
Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym	0,9 %			
Nasiąkliwość kapilarna	podciąganie wody równolegle do kierunku płaszczyzn anizotropii - 1,45 $g/m^2 \times s^{0,5}$ podciąganie wody prostopadle do kierunku płaszczyzn anizotropii - 0,96 $g/m^2 \times s^{0,5}$			
Gęstość objętościowa	2520 kg/m^3			
Porowatość otwarta	2,4 %			
Mrozoodporność	NPD			
Odporność na szok termiczny	NPD			
Odporność na ścieranie	35674 mm^3			
Odporność na poślizg	$SRV_{dry} = 68$ $SRV_{wet} = 76$			
Przepuszczalność pary wodnej	NPD			
Dotykowa charakterystyka powierzchni	Powierzchnia równa, szorstka, z kawernami, zagłębieniami i ubytkami			

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
   W imieniu producenta podpisał (-a)

Dyrektor Koordynujący Marcin Makówka
(Nazwisko i stanowisko)

MIDAS
25-316 Kielce, ul. Kościuszki 17/9
Dyrektor Koordynujący
Marcin Makówka

Nowiny, 27.10.2020
(miejsce i data wystawienia)

(podpis)

midas

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 4/MIDAS/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Black Wooden Marble

   MST 08-009 ***MST 08-017*** ***MST 08-023*** ***MST 08-031***

   MST 08-011 ***MST 08-020*** ***MST 08-029***

   Element umożliwiający identyfikację:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Black Wooden Marble, wszystkie informacje na temat wyrobu zostały podane na etykiecie CE, która dołączona jest do każdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
   Do stosowania w wykonywaniu okładzin podłóg*, ścian i sufitów.
   * tylko do zastosowania pod prysznicem, użytkowanie w miękkim obuwiu lub bosą stopą

Importer/Producent:
MIDAS
ul. Przemysłowa 48
26 – 052 Nowiny

3. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 4
4. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
   Norma zharmonizowana: EN 12057:2004
   Jednostka notyfikowana: Nie dotyczy
   Sprawozdanie z badań typu nr 05/03/MIDAS/2017
5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opis petrograficzny (mianownictwo)	Wapień krystaliczny Black Wooden Marble barwy ciemnoszarą, żyły wypełnione wtórnie kalcytem barwy białej, miejscami szarej, miąższości około 20-30 mm. Tektura zbita, masywna. Pochodzenie: [redacted]	EN 12057:2004
Wytrzymałość na zginanie	Wytrzymałość średnia 8,0 MPa	
Reakcja na ogień	klasa A1	
Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym	0,2 %	
Nasiąkliwość kapilarna	0,4 $g/m^2 \times s^{0,5}$	
Gęstość objętościowa	2760 kg/m^3	
Porowatość otwarta	0,3 %	
Mrozoodporność	NPD	
Odporność na szok termiczny	NPD	
Odporność na ścieranie	29149 mm^3	
Odporność na poślizg	$SRV_{dry} = 70$ $SRV_{wet} = 74$	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Dotykowa charakterystyka powierzchni	Powierzchnia równa, gładka, bez zagłębień i ubytków	

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

Dyrektor Koordynujący Marcin Makówka
(Nazwisko i stanowisko)

Nowiny, 27.10.2020
(miejsce i data wystawienia)

MIDAS
25-316 Kielce, ul. Kościuszki 17/9
Dyrektor Koordynujący
Marcin Makówka
(podpis)

midas

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 5/MIDAS/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Bianco Carrara

   MST 08-010 *MST 08-015* *MST 08-019* *MST 08-025* *MST 08-034*

   Element umożliwiający identyfikację:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Bianco Carrara, wszystkie informacje na temat wyrobu zostały podane na etykiecie CE, która dołączona jest do każdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
   Do stosowania w wykonywaniu okładzin podłóg*, ścian i sufitów.
   * tylko do zastosowania pod prysznicem, użytkowanie w miękkim obuwiu lub bosą stopą

Importer/Producent:
MIDAS
ul. Przemysłowa 48
26 – 052 Nowiny

3. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 4
4. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
   Norma zharmonizowana: EN 12057:2004
   Jednostka notyfikowana: Nie dotyczy
   Sprawozdanie z badania typu nr 04/03/MIDAS/2017
5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opis petrograficzny (mianownictwo)	Wapień krystaliczny Bianco Carrara barwy białej (strefowo żółtawa). Tektura zbita, masywna, bezkierunkowa, cukrowata, struktura drobnoziarnista. Pochodzenie: [redacted]	EN 12057:2004
Wytrzymałość na zginanie	Wytrzymałość średnia 1,6 MPa	
Reakcja na ogień	klasa A1	
Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym	0,3 %	
Nasiąkliwość kapilarna	1,15 $g/m^2 \times s^{0,5}$	
Gęstość objętościowa	2680 kg/m^3	
Porowatość otwarta	0,8 %	
Mrozoodporność	NPD	
Odporność na szok termiczny	NPD	
Odporność na ścieranie	35121 mm^3	
Odporność na poślizg	$SRV_{dry} = 70$ $SRV_{wet} = 80$	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Dotykowa charakterystyka powierzchni	Powierzchnia równa, szorstka, ziarnista, bez zagłębień i ubytków	

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

Dyrektor Koordynujący Marcin Makówka
(Nazwisko i stanowisko)

Nowiny, 27.10.2020
(miejsce i data wystawienia)

MIDAS
25-316 Kielce, ul. Kościuszki 17/9
Dyrektor Koordynujący
(podpis) *Marcin Makówka*

midas

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 6/MIDAS/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Egyptian Yellow

   MST 08-007 *MST 08-008* *MST 08-012* *MST 08-033*

   Element umożliwiający identyfikację:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Egyptian Yellow, wszystkie informacje na temat wyrobu zostały podane na etykiecie CE, która dołączona jest do każdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
   Do stosowania w wykonywaniu okładzin podłóg*, ścian i sufitów.
   * tylko do zastosowania pod prysznicem, użytkowanie w miękkim obuwiu lub bosą stopą

Importer/Producent:
MIDAS
ul. Przemysłowa 48
26 – 052 Nowiny

3. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 4
4. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
   Norma zharmonizowana: ***EN 12057:2004***
   Jednostka notyfikowana: ***Nie dotyczy***
   Sprawozdanie z badań typu nr 02/03/MIDAS/2017
5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opis petrograficzny (mianownictwo)	Wapień numulitowy Egyptian Yellow barwy jasnobeżowej. Tekstura zbita, masywna, bezkierunkowa. Struktura drobnoziarnista z widocznymi kulistymi formami wielkości do około 5 mm Pochodzenie: [redacted]	EN 12057:2004
Wytrzymałość na zginanie	Wytrzymałość średnia 11,8 MPa	
Reakcja na ogień	klasa A1	
Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym	1,2 %	
Nasiąkliwość kapilarna	2,32 $g/m^2 \times s^{0,5}$	
Gęstość objętościowa	2550 kg/m^3	
Porowatość otwarta	3,0 %	
Mrozoodporność	NPD	
Odporność na szok termiczny	NPD	
Odporność na ścieranie	25145 mm^3	
Odporność na poślizg	$SRV_{dry} = 66$ $SRV_{wet} = 75$	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Dotykowa charakterystyka powierzchni	Powierzchnia równa, szorstka, bez zagłębień i ubytków	

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

Dyrektor Koordynujący Marcin Makówka

(Nazwisko i stanowisko)

MIDAS
25-316 Kielce, ul. Kościuszki 17/9
Dyrektor Koordynujący
Marcin Makówka

Nowiny, 27.10.2020
(miejsce i data wystawienia)

(podpis)

midas

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 7/MIDAS/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Egyptian Yellow

MST 08-004	*MST 08-013*	*MST 08-028*
MST 08-005	*MST 08-014*	*MST 08-030*

   Element umożliwiający identyfikację:

   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Egyptian Yellow, wszystkie informacje na temat wyrobu zostały podane na etykiecie CE, która dołączona jest do każdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

   Do stosowania w wykonywaniu okładzin podłóg*, ścian i sufitów.

   * tylko do zastosowania pod prysznicem, użytkowanie w miękkim obuwiu lub bosą stopą

Importer/Producent:

MIDAS
ul. Przemysłowa 48
26 – 052 Nowiny

3. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   System 4

4. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

   Norma zharmonizowana: EN 12057:2004
   Jednostka notyfikowana: Nie dotyczy
   Sprawozdanie z badań typu nr 03/03/MIDAS/2017

5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opis petrograficzny (mianownictwo)	Wapień numulitowy Egyptian Yellow barwy jasnobeżowej. Tekstura zbita, masywna, bezkierunkowa. Struktura drobnoziarnista z widocznymi kulistymi formami wielkości do około 5 mm. Widoczne szwy, żyły. Pochodzenie: [redacted]			EN 12057:2004
Wytrzymałość na zginanie	Wytrzymałość średnia			
	w kierunku  11,4 MPa	w kierunku  10,7 MPa	w kierunku  4,6 MPa	
Reakcja na ogień	klasa A1			
Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym	1,0 %			
Nasiąkliwość kapilarna	podciąganie wody równolegle do kierunku płaszczyzn anizotropii - 2,79 $g/m^2 \times s^{0,5}$ podciąganie wody prostopadle do kierunku płaszczyzn anizotropii - 2,35 $g/m^2 \times s^{0,5}$			
Gęstość objętościowa	2560 kg/m^3			
Porowatość otwarta	2,9 %			
Mrozoodporność	NPD			
Odporność na szok termiczny	NPD			
Odporność na ścieranie	27649 mm^3			
Odporność na poślizg	$SRV_{dry} = 65$ $SRV_{wet} = 77$			
Przepuszczalność pary wodnej	NPD			
Dotykowa charakterystyka powierzchni	Powierzchnia równa, szorstka, bez zagłębień i ubytków			

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

   W imieniu producenta podpisał (-a)

Dyrektor Koordynujący Marcin Makówka
(Nazwisko i stanowisko)

MIDAS
25-316 Kielce, ul. Kościuszki 17/9
Dyrektor Koordynujący
Marcin Makówka

Nowiny, 27.10.2020
(miejsce i data wystawienia)

(podpis)

midas

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 8/MIDAS/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Egyptian Yellow

   MST 08-018 *MST 08-022* *MST 08-032*

   Element umożliwiający identyfikację:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Egyptian Yellow, wszystkie informacje na temat wyrobu zostały podane na etykiecie CE, która dołączona jest do każdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
   Do stosowania w wykonywaniu okładzin podłóg*, ścian i sufitów.
   * tylko do zastosowania pod prysznicem, użytkowanie w miękkim obuwiu lub bosą stopą

Importer/Producent:
MIDAS
ul. Przemysłowa 48
26 – 052 Nowiny

3. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 4
4. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
   Norma zharmonizowana: ***EN 12057:2004***
   Jednostka notyfikowana: ***Nie dotyczy***
   Sprawozdanie z badań typu nr 06/03/MIDAS/2017
5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opis petrograficzny (mianownictwo)	Wapień numulitowy Egyptian Yellow barwy jasnobeżowej. Tekstura zbita, masywna, bezkierunkowa. Struktura drobnoziarnista z widocznymi kulistymi formami wielkości do około 5 mm Pochodzenie: [redacted]	EN 12057:2004
Wytrzymałość na zginanie	Wytrzymałość średnia 10,4 MPa	
Reakcja na ogień	klasa A1	
Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym	1,2 %	
Nasiąkliwość kapilarna	3,19 $g/m^2 \times s^{0,5}$	
Gęstość objętościowa	2570 kg/m^3	
Porowatość otwarta	2,7 %	
Mrozoodporność	NPD	
Odporność na szok termiczny	NPD	
Odporność na ścieranie	24557 mm^3	
Odporność na poślizg	$SRV_{dry} = 62$ $SRV_{wet} = 73$	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Dotykowa charakterystyka powierzchni	Powierzchnia równa, szorstka, bez zagłębień i ubytków	

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

Dyrektor Koordynujący Marcin Makówka
(Nazwisko i stanowisko)

MIDAS
25-316 Kielce, ul. Kościuszki 17/9
Dyrektor Koordynujący
Marcin Makówka
(podpis)

Nowiny, 27.10.2020
(miejsce i data wystawienia)

midas

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 9/MIDAS/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Bianco Carrara oraz Black Wooden Marble

   MST 08-021 ***MST 08-026***

   Element umożliwiający identyfikację:
   Płyty okładzinowe z kamienia naturalnego Bianco Carrara oraz Black Wooden Marble, wszystkie informacje na temat wyrobu zostały podane na etykiecie CE, która dołączona jest do każdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
   Do stosowania w wykonywaniu okładzin podłóg*, ścian i sufitów.
   * tylko do zastosowania pod prysznicem, użytkowanie w miękkim obuwiu lub bosą stopą

Importer/Producent:
MIDAS
ul. Przemysłowa 48
26 – 052 Nowiny

3. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 4
4. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
   Norma zharmonizowana: EN 12057:2004
   Jednostka notyfikowana: Nie dotyczy
   Sprawozdanie z badania typu nr 04/03/MIDAS/2017 oraz 05/03/MIDAS/2017
5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opis petrograficzny (mianownictwo)	Wapień krystaliczny Bianco Carrara barwy białej (strefowo żółtawa). Tektura zbita, masywna, bezkierunkowa, cukrowata, struktura drobnoziarnista. Pochodzenie: [redacted]	Wapień krystaliczny Black Wooden Marble barwy ciemnoszarą, żyły wypełnione wtórnie kalcytem barwy białej, miejscami szarej, miąższości około 20-30 mm. Tektura zbita, masywna. Pochodzenie: [redacted]	EN 12057:2004
Wytrzymałość na zginanie	Wytrzymałość średnia - 1,6 MPa	Wytrzymałość średnia - 8,0 MPa	
Reakcja na ogień	klasa A1		
Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym	0,3 %	0,2 %	
Nasiąkliwość kapilarna	1,15 $g/m^2 \times s^{0,5}$	0,4 $g/m^2 \times s^{0,5}$	
Gęstość objętościowa	2680 kg/m^3	2760 kg/m^3	
Porowatość otwarta	0,8 %	0,3 %	
Mrozoodporność	NPD		
Odporność na szok termiczny	NPD		
Odporność na ścieranie	35121 mm^3	29149 mm^3	
Odporność na poślizg	$SRV_{dry} = 70$ $SRV_{wet} = 80$	$SRV_{dry} = 70$ $SRV_{wet} = 74$	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD		
Dotykowa charakterystyka powierzchni	Powierzchnia równa, szorstka, ziarnista, bez zagłębień i ubytków	Powierzchnia równa, gładka, bez zagłębień i ubytków	

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

Dyrektor Koordynujący Marcin Makówka
(Nazwisko i stanowisko)

MIDAS
25-316 Kielce, ul. Kościuszki 17/9
Dyrektor Koordynujący
Marcin Makówka

Nowiny, 27.10.2020
(miejsce i data wystawienia)

(podpis)